



Szafy stojące CobiNet

Szafy stojące CobiNet charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, precyzyjnym wykonaniem, oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ciągłe unowocześnianie i dostosowywanie dla potrzeb najnowszych technologii jest doskonale zoptymalizowane pod potrzeby użytkownika.

- Szafy przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Oferowane w 25 standardowych wykonaniach
- Rozbudowany system konfiguracji: drzwi przeszklone, blaszane lub perforowane 75%, drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, blaszane lub perforowane 40%, osłony blaszane lub perforowane, możliwość zabudowy szeregowej
- Szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, panele wentylacyjne, listwy zasilające, organizery kabli (pionowe i poziome), zaślepki itp. Możliwość realizacji szaf w wykonaniach specjalnych według potrzeb klienta.





Parametry techniczne:

- grubość blachy belek nośnych stosowanych w szafach to 2 mm
- grubość blachy spoin narożników wynosi 3 mm
- grubość blachy osłon 1 mm
- grubość szyby w drzwiach 4 mm
- rozstaw belek montażowych 19"
- standardowo dostarczana z cokołem 100 mm
- ścianki cokołu blaszane, perforowane lub z przepustem szczotkowym
- drzwi przednie z szybą ze szkła hartowanego zgodnie z normą EN 12150-1
 - opcjonalnie drzwi perforowane 75%
- osłony boczne i tylna zdejmowane
 - opcjonalnie osłony perforowane 40%
- drzwi i osłony perforowane umożliwiają optymalne przewietrzenie szafy
- dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- nośność: 700 kg – obciążenia statycznego
- możliwość doposażenia w akcesoria: półki, wentylatory, kółka itd.
- kolor RAL 7035 szary lub RAL 9005 czarny

Tabela wykonai:

Numer katalogowy	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość z cokołem [mm]	U	waga
5010 2764	600	400	1390	27	51 kg
5010 4264	600	400	2057	42	67,8 kg
5010 2066	600	600	1079	20	52 kg
5010 2466	600	600	1250	24	60 kg
5010 2766	600	600	1390	27	65 kg
5010 3366	600	600	1656	33	72 kg
5010 3866	600	600	1879	38	81 kg
5010 4266	600	600	2057	42	87 kg
5010 4766	600	600	2279	47	105 kg
5010 2068	600	800	1079	20	65 kg
5010 2468	600	800	1250	24	60 kg
5010 2768	600	800	1390	27	67 kg
5010 3368	600	800	1656	33	85 kg
5010 3868	600	800	1879	38	89 kg
5010 4268	600	800	2057	42	98 kg
5010 4768	600	800	2279	47	109,5 kg
5010 2486	800	600	1099	24	60 kg



5010 2786	800	600	1390	27	67 kg
5010 3386	800	600	1656	33	85 kg
5010 3886	800	600	1879	38	90 kg
5010 4286	800	600	2057	42	100 kg
5010 4786	800	600	2279	47	122 kg
5010 2488	800	800	1099	24	81 kg
5010 3388	800	800	1656	33	83 kg
5010 3888	800	800	1879	38	97 kg
5010 4288	800	800	2057	42	122 kg
5010 4788	800	800	2279	47	139 kg

* Wszystkie szafy zawierają w standardzie cokół 100 mm

